

срязано бетоново паве наполовина

попълване с паважна мозайка
5/5/5см

тактилна ивица за насочване

капак на шахта от полимербетон
БДС EN 124-1 и 124-5

1 - срезано бетоновом папе наполовину

2 - бетоновом папе

бетонный бордюр 18/35/50

Technical drawing showing a cross-section of a concrete curb and sidewalk. The curb is labeled "Бетонен бордюр 18/35/50". The sidewalk is labeled "тротуарна настилка от бетонови павета 8/10/20". The drawing also indicates "срязани елементи" (cut elements) and "страда" (damage).

автомобилни входове

ограничител от бетонова ивица 10/25/50
с бетонов фундамент C16/20 XF2

усилена тротоарна настилка от бетонови
павета 8/10/20 (при входове за
автомобилен достъп)

Строителна линия

0.40

0.50 (0.80)

20% (12.5%)

5

Тактилна ивица за насочване 40/40см
жълта

2.0 (250)

тротоарна настилка от бетонови
павета 8/10/20

Пътна настилка

Преход от изправен към понижен
бордюр

понижен бетонов бордюр 8/35/50см на 5см от пътната
настилка при автомобилни входове

Преход от изправен към понижен
бордюр

бетонов бордюр 8/35/50см

зона на пешеходно пресичане

Тактилна ивица за насочване 30/30см
жълта

Бетонен бордюр 18/35/50

Преход от изправен към легнал бордюр

Тротоарна настилка
от бетонни павета

Тактилна ивица за внимание 30/30см
жълта - при нерегулирани кръстовища
червена - при регулирани кръстовища

Потопен бордюр 18/35
от дъгообразни бордюрни елементи при криви с радиус до 500см
от прави бордюрни елементи при криви с радиус над 500см

20‰

3‰

20‰

8

срязан елемент спрямо дъгата без смяна на посоката на растера

45°

45°

срязан елемент спрямо дъгата при смяна на посоката на редене на 90°

Бетонен бордюр 18/35/50


бетонно паве 10/10/8

тротоарна настилка от бетонови паве 8/10/20

тротоар от бетонови паве 8/10/20

Вър.

СЪГЛАСУВАЛИ:		
Геодезия	инж. Н. Георгиев	
ПБ и ПБЗ	инж. В. Дечева	

<p>Договор № ОСК24-ДГ55-28/13.09.2024г. с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти, както и на свързаните с тях предварителни (предпроектни) проучвания и задания за проектиране за изграждане, реконструкция, рехабилитация, основен ремонт, мониторинг и поддръжка на елементите на техническата инфраструктура“</p>			
ОБЕКТ:	<p>Ремонт на тротоарна настилка по ул.“Македония” - едностранно севернетротоар в обхвата от кръстовището с ул.“Житна Чаршия” до кръстовището с ул.“Васил Левски”, (ОТ514 - ОТ83 -ОТ82 - ОТ81-ОТ48) включващ и западен тротоар на общински паркинг в гр.Самоков, общ.Самоков</p>		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		<p>ОБЩИНА САМОКОВ</p>	
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	<p>ДЗЗД „ЛЕНДПРОЕКТ-ДИКРАС“</p>		
ЧЕРТЕЖ:	<p>Детайли пешеходни пространства</p>		
Проектант:	инж. Людмил Коларов		Фаза: ТП
			Част: Пътни работи
			Машаб: 1:-
			Чертеж: № 2.1.3
УПРАВИТЕЛ:	инж. Даниела Коларова		Дата: 01.2025
<p>Копирането, сканирането, коригирането както и каквито и да е други форми на размножаване на чертежа не може да бъде извършено без съгласието на проектантите!</p>			